

Defibrylator AED Samaritan PAD 360 P

Cena produktu brutto:

6 779,00 zł



Opis produktu:

Defibrylator AED Samaritan Pad 360 P automatyczny.

INTUICYJNY. PROSTY. W SUMIE DOSKONAŁY.

Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD mówi Ci, co masz robić. Kieruje twoimi działaniami tak, tak aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu - a zebrany wykres EKG pozwala mu decydować co robić dalej. Jednak Ty nie musisz się tym martwić - ten model defibrylatora nie wymaga od Ciebie naciskania przycisku defibrylacji. Samaritan PAD sam wyzwala energię.

INNOWACJE NIE ZAWSZE WIDAĆ OD RAZU. NAWET TE WIELKIE.

Automatyczne defibrylatory AED to nowy krok w stronę ułatwienia ratowania życia. Są doskonałe dla wszystkich tych, którzy nie czują się pewnie w tym temacie i potrzebują urządzenia, które wykona niemal wszystkie czynności samodzielnie. Twoje ręce są więc potrzebne do podpięcia elektrod i masażu serca. Defibrylacja zostawiona jest w całości urządzeniu. Jednocześnie zachowana została koncepcja i wygląd

klasycznego Samaritana - który dzięki prostym komunikatom i wsparciu podświetlanej grafiki na przednim panelu prowadzi Cię przez całą akcję ratowniczą.

POTĘGA W PROSTOCIE.

Projektując Samaritana 360 P trzeba było wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom ludzi - oddać jeszcze więcej odpowiedzialności niezawodnym urządzeniom, gwarantując w ten sposób, że lęk przed popełnieniem błędu nie stanie się barierą dla podejmowania działań ratowniczych. Stworzenie defibrylatora, który sam wyzwał impuls nie było łatwe. Wymagania stawiane w pełni automatycznym defibrylatorom to przede wszystkim wczesne wykrywanie ruchów, doskonała czułość oraz ochrona osoby udzielającej pomocy. I stało się. Nowy Samaritan PAD 360 to AED idealne dla każdego, bo nie wymaga niemal żadnego zaangażowania poza przyklejeniem elektrod i RKO. To AED nie tylko decyduje - ale i podaje impuls życia, będąc jednocześnie w pełni bezpiecznym dla Ciebie.

BEZPRZEWODOWY. GOTOWY DO PRACY.

Jak każdy z naszych PADów również Samaritan PAD 360 P nie ma kabli i przewodów. Nie ma wtyczek i czegokolwiek, co może wydłużać akcję ratowniczą. Czas jest ważny. Sekundy mają znaczenie. Nie ma najmniejszego powodu by tracić choć jedną na szukanie wtyczki kiedy liczy się każda z nich. Dzięki unikalnym cechom ratowanie życia jeszcze nigdy nie było tak proste.

Parametry Informacje ogólne

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

Tryb pracy

W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwalaniem impulsu defibrylacyjnego. Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego.

Wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

Bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

Opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

Wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

Fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

Czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

Temperatura pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

Wilgotność względna

Od 5% do 95%.

Wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

Energia

Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J

Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

Pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

Długość przewodów

1 metr.

Wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi
Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.

Metronom

Graficzny i dźwiękowy.

Język

Polski (inne języki jako opcjonalne).

*źródło: HS Medical

Gwarancja:

- 8 lat na urządzenie

- 4 lata na akumulator z elektrodami